



**RIFENG**




**日豐管**

管 用 五 十 年



**TÜVRheinland®  
CERT  
ISO 9001**

# 日豐燃氣管道系統



**鼎欣實業有限公司 日豐管台灣總代理**

40650 台中市北屯區崇興路一段 162 號

電話：04-22350719 E-Mail：b22959586@yahoo.com.tw

<https://www.facebook.com/DingShinIndustrial>

**翔泓興業有限公司 台北區聯絡處**

24350 新北市泰山區明志路二段 352 號 11 樓

電話：02-29036175 傳真：02-29041090

E-Mail：f550820@yahoo.com.tw

**聯威環保科技企業行 高雄區聯絡處**

80054 高雄市新興區球庭路 56 號

電話：07-2413938、2411737 傳真：07-2412109

E-Mail：cunsens@yahoo.com.tw

## 企業簡介

日豐是新型管道全球領先品牌、衛浴行業新興品牌的傑出代表。企業致力為全球用戶提供優質的管道衛浴產品和全面的專業技術服務，並以“打造國內家居建材行業領軍品牌”為目標！

雄厚的企業實力是日豐穩步發展的基礎。日豐擁有四個現代化生產基地、六個生產廠區，企業規模宏大、產能行業領先。日豐現有近 100 條鋁塑管及 PP-R 生產線、20 餘條地暖管生產線、近 10 條 PVC 生產線，並擁有注塑機、各種機具加工及檢測設備千餘臺，是全球規模最大的新型管道供應商之一。

卓越的產品品質是日豐核心的競爭力。日豐所有產品均通過原料、線上、成品三重品質檢測，並獲得了基於 ISO9001 和 ISO14001 管理體系的系統認證，以系統嚴格的品質保證體系，確保產品的卓越品質。

優質的產品和全面的專業技術服務，使日豐贏得了廣泛認可。“日豐管，管用五十年”享譽大江南北，“日豐衛浴”亦成為衛浴行業新興品牌的傑出代表。在國外，日豐已通過了美國 NSF、德國 SKZ、英國 WRAS 等六十多個國家的權威認證，產品暢銷 100 多個國家和地區，獲得了全球用戶的一致認可。日豐將以雄厚的企業實力，繼續為全球用戶提供優質產品和專業服務，並朝著打造“家居建材行業領軍品牌”的目標大步邁進。

## 日豐燃氣用鋁塑管

燃氣與人民的生命和財產安全息息相關，從燃氣管到產品的選用以及安裝，每個環節都至關重要，稍有不慎就很有可能引發嚴重後果。日豐燃氣用鋁塑管已經在燃氣推廣領域累積了豐富的經驗，日豐燃氣管道和相關配件均經過嚴密的設計和品質監控，完全滿足國家對燃氣管道的強制標準要求，確保了燃氣管道系統工作的安全性能，是城鎮燃氣管道安裝和改造的首選。

鋁塑管在國內的應用與國際市場同步，並積累了豐富的經驗，目前已有數十家大型燃氣公司均使用日豐燃氣用鋁塑管，使用介質包括人工煤氣、液化石油氣和天然氣等，未發生過任何事故，受到一致好評。

目前已成熟應用的鋪設方式是採用燃氣表戶外集中安裝，燃氣用鋁塑管集中沿戶外外牆加裝硬聚氯乙烯保護套管鋪設，運行管理方便且美觀，符合現行標準 GB50028《城鎮燃氣設計規範》中規定的硬聚氯乙烯防護套管，滿足了鋁塑複合管安裝時必須對管材進行防機械損傷、防紫外線（UV）傷害及防熱保護的相關規定。





# 國際認證證書

			
德國 TÜV-ISO 9001:2008 品質管理系統證書	美國 加拿大 NSF PEX/AL/PEX 管道系統認證	南非 SABS 日豐多層管道系統認證	瑞士 SGS 燃氣管材及管件認證
			
澳洲 SAI Global PEX/AL/PEX 管材管件-燃氣應用標準	澳洲 AGA 閥門類認證	歐盟 CE 閥門類認證	歐盟 CE-HPi VS 閥門類認證

# 燃氣用鋁塑管

## 品質優異：

耐溫、耐壓性能完全符合 GB/T 18997.1-2003 標準要求，最高工作溫度 60℃，最高工作壓力 0.5MPa，使用壽命高達 50 年，日豐燃氣管獨有中間金屬鋁層，杜絕氣體滲漏，確保燃氣輸送安全。

## 施工簡便：

日豐燃氣管易彎曲不反彈，施工方便，中間接頭少，安裝操作簡易方便。

## 適合戶外掛表爬牆：


燃氣管性能優越，具有可持續的保障性，戶外爬牆減少對室內空間的佔用，減少對廚房裝修的影響，解決抄表給用戶帶來的麻煩，提高了抄表的工作效率。

型號規格	應對規格
C1216	1/2"
C1620	3/4"
C2025	1"
C2632	1-1/4"

## 日豐 F5 卡壓式管件

日豐 F5 型管件是日豐在國內首創的新一代管件，其優點如下：

- ◎ 使用範圍廣，無論是人工煤氣、液化石油氣、天然氣領域、冷熱水用或是有衝擊、震動等惡劣環境均能勝任
- ◎ 雙 O 型圈、密封面長、不鏽鋼套永久塑性變形，連接可靠，需專用工具



# 燃氣用鋁塑管


## 燃氣表後使用

- ◎ 日豐燃氣管易彎曲不反彈，在戶內施工方便
- ◎ 系統接頭少，減少氣體洩漏隱患，方便安裝、維護




## 戶內管道暗埋

- ◎ 日豐燃氣管有效減少管道接頭，增加可暗埋敷設的面積
- ◎ 獨有中間鋁層，杜絕氣體滲漏，增強燃氣管道暗埋的安全性



## 日豐燃氣管套管爬牆

- ◎ 日豐燃氣管具有優秀的柔韌性，能輕易穿越 PVC 套管爬牆到達住戶，管材易彎曲不反彈，有效減少管道接頭
- ◎ 對燃氣管外加 PVC 套管，能有效達到防機械損傷、防紫外線（UV）傷害及防熱的效果
- ◎ 各戶支管集中於套管內沿外牆敷設，體積小，外管整齊劃一
- ◎ PVC 套管缺少受力點，避免小偷爬管入戶行竊的隱患



## 日豐燃氣管耐腐蝕性能

- ◎ 60℃以下聚乙烯能耐各種濃度的鹽酸、鹼、30%硫酸，40%硝酸
- ◎ 70℃時，聚乙烯能少量溶解於甲苯、乙酸乙酯、松節油、礦物油和石蠟中
- ◎ 90℃~100℃時，聚乙烯仍不溶於水脂肪族、甘油及其他植物油，但硫酸和硝酸能迅速破壞聚乙烯