



智能型全自動裹膜機



- 包模方式和次數可根據客戶要求設計
- 光電傳感器自動測試裹膜包裝高度
- 轉盤自動復歸，無需操作人員
- 預拉伸率：可達250%
- 程式人機觸控 / 變頻控制處理
- 裹膜次數循環(頂部、底部、加固)可依要求調整
- 裹膜上下控制、速度提升/薄膜張力可調整控制
- 安全緩啟動和漸緩停止
- 遙控系統，全自動切夾膜
- 最大負載重量：1500KG / 2000KG(選用)
- 效率高，耗電量低，操作方便

技術參數 Technical Data

轉盤直徑 Turntable diameter	1650mm (1500mm/1800mm/2000mm/ 2200mm/2400mm Optional 選用)	緩停緩啟 Soft start/stop &	是/Yes
包裝高度 Packing height	2350mm (1800mm/3200mm Optional 選用)	智能警報 Intelligent Alarm	是/Yes
承載重量 Load Weight	1500KG/2000KG	定位停止 Stop at original	是/Yes
升降速度 Up/down speed	1.5-5.5 M/min	偵測高度 Measure height	自動/Auto
預拉伸比 Pre-stretch rate	200% 或/or 250%	產品包緊力 Wrapping force	可調/Adjustable
包裝速度 Packing speed	30-40 loads/hr (1x1.2x1.8m 包裝物, 包裝層數2)	安全裝置 Safety device	膜底部防壓/防墜落裝置 Film carriage bottom safety sensor
包膜寬度 Film width	500 mm 750 mm (Optional 選用)	記憶模組 Product memory	五組/5 mode
膠膜直徑 Film diameter	250 mm	自動上切膜 Clamp & cut film	自動/Auto
膜卷重量 Film Weight	最大/Max. 15KG	PLC/觸控面板 Touch screen	SIEMENS(Germany)
卷蕊直徑 Film paper core	76 mm 50 mm (Optional 選用)	變頻器 Inverter	SIEMENS(Germany)
轉盤轉速 Turntable speed	3-12 RPM	感應開關 Sensor brand	SICK(Germany)
總功率 Total power	1.5KW	設備電源 Voltage	220-240/50/60HZ
設備尺寸 Dimension	2710*1650*2720mm(L*W*H)	產品認證 Certificate	歐盟認證/CE
設備重量 Weight	750KG	其他選配 Optional	斜坡/Ramp 稱重裝置/Weighing scale



智能人機觸控系統
遠程維護系統
故障排除導引功能



安全防護系統
無膜斷膜警報
安全穿膜裝置
防墜落系統
保護操作者安全



250% 預拉伸比
節省包裝膜
材料使用成本



自動製繩裝置
加強貨物固定運輸
中更穩固於棧板上



上切膜裝置 X200
轉盤完成包裝後膠
膜尾部完全密封在
包裝物或棧板上



上切膜裝置X100
自動切膜夾膜無須
任何手動工具提高
效率