



經濟型

# 量測材料 表面阻抗、對地阻抗、體積阻抗

簡易手持式 表面阻抗測試器MR-9，符合ASTMD-257 標準平行電極感測方式設計及配合接地線或測試夾;量測導電、靜電逸散、絕緣體之表面電阻率、體積電阻率及接地電阻的儀器。

## 表面阻抗測試器MR-9 Surface Resistance Meter



測試範圍： $10^3 \sim 10^{12} \Omega$  /平方

顯示類型：LED

精確度： $\pm 10\%$

測試電壓：9V

測試電極：SUS平行電極(相距50 x 65)mm

電池類型：9V 鹼性電池

重量：133.5g (不含電池)

尺寸： $70^W \times 27^H \times 130^D$  mm

附件：  
1.2M 接地線x1  
1M 測試夾(電極15x25mm)x1  
9V 鹼性電池x1  
出廠校正證明x1  
操作說明(含保固卡)x1

台灣製造

特點

- ✦ 11顆彩色LED燈;精準快速顯示物體之表面電阻率、接地阻值及體積電阻率。
- ✦ 1顆紅色LED燈,電池低電量時即閃爍警示。
- ✦ 內建校正調整功能,可方便在使用地區校正。
- ✦ 平價可靠、口袋型、輕巧易用。
- ✦ 依據ASTM D-257標準之平行電極感測棒方式製造。

面板LED燈顯示值： $10^3 \sim 10^5 \Omega$  綠燈顯示為導電材 (Conductive)

$10^6 \sim 10^{11} \Omega$  黃燈顯示為靜電逸散材 (Static Dissipative)

$10^{12} \Omega$  &  $>$  紅燈顯示為絕緣材 (Insulative)

面板LOW燈顯示：**紅燈**閃爍表示9V電池已低電量 (Low Battery)

**PN TECH 正富** 精密電子科技有限公司  
POS-NEG TECHNOLOGY CO.

32451桃園縣平鎮市民族路雙連二段118巷51弄17號(雙連工業園區)

Tel : 886-3-490-2211

Fax : 886-3-420-5252

E-mail: posneg.tech@msa.hinet.net

Web : www.posneg.com.tw

本廠通過「法國標準協會(AFNOR)」ISO9001:2008 驗證