



HCMC-13 1300 x 800 x 660 mm
立式加工中心機

Spec for all models: Example for the spec

工作台	HCMC-13
工作台面積	1450x800 mm
T slot(size x number x pitch)	18 x 5 x 130 mm
工作台最大載重量	1600 kgs
行程	
縱向行程 (X 軸)	1300 mm
橫向行程 (Y 軸)	800 mm
上下行程 (Z 軸)	660 mm
Distance from spindle end to table	120-780 (320-980) mm
Distance from spindle center to column	870 mm
主軸	
主軸錐度	#50
主軸轉速 (直結式)	10,000 R.P.M. (opt.)
主軸轉速 (齒輪式)	50~4000 R.P.M. (6000 opt.)
主軸轉速 (皮帶式)	50~6000 R.P.M. (8000 opt.)
進給	
切削進給速度(X,Y, Z 軸)	1~10,000 mm/min
快移速度 (X,Y,Z 軸)	16,000 mm
自動換刀系統	
刀具數目	20/24(32) (S/A)
Tool changer type	Random
Max. tool weight kgs.	15 kgs
Max. tool size (dia. x length)	125 x 300 mm
Tool shank	BT-50 /CAT-50
Pull stud bolt	P50T-1

馬達	
主軸馬力	15/20 KW/HP (26/35 KW/HP Ot.)
X, Y, Z axis drive motor (Fanuc)	4.0 kw
X, Y, Z axis drive motor (milsubishi)	3.5 kw
X, Y, Z axis drive motor (Heidenhain)	9.6 kw
其他	
Positioning	±0.007/300 mm
Repeatability	±0.005 mm
Requited air pressure	6.5 kg/cm ²
Electric power consumption	45 KVA
機器重量	12,000 (S Type)
	12,500 (13,100) (A Type)
佔地面積(全罩)	5600x5000x2595 mm

Standard Accessories

- 半罩式護罩
- 冷卻系統
- 自動潤滑系統
- 工作燈
- 水平調整螺栓及墊塊
- 工具箱
- 操作手冊及電氣圖
- 主軸油溫冷卻器(齒輪及皮帶式 8,000rpm)
- 分離式手輪
- 切削液噴槍
- 6,000RPM 皮帶式主軸頭
- 兩側捲屑螺桿裝置

Optional Accessories

- 全罩式護罩
- 主軸油溫冷卻器
- 油孔刀柄裝置
- NC 旋轉工作台(四軸四連動)
- 鏈條切屑輸送機與移動式集屑桶
- DNC 連線軟體
- 油霧式冷卻系統
- 主軸中心出水機構 20/25bar
- 刀臂式刀庫(40 支刀)
- 8,000RPM 皮帶式主軸頭
- 4,000 及 6,000RPM 齒輪式主軸頭
- 10,000RPM 直結式主軸
- 30°及 90°銑頭(刀具式)
- 26/35(KW/HP)主軸馬達
- 光學尺

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

貿易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com

<http://www.greatcnc.com.cn>